



● : 標準品 ☆ : 受注生産品

単位 : mm

	図面番号	呼 び		A	B	C	L1	L2	L3
		A (mm)	B (in)						
※☆	G529-01	40×32	1 1/2 × 1 1/4	31	82	83	12	63	65
※☆	G529-02	50×32	2 × 1 1/4	29	91	96	7	69	78
☆	G529-03	50×40	2 × 1 1/2	34	96	100	12	74	81
☆	G529-04	65×40	2 1/2 × 1 1/2	29	105	112	4	80	93
☆	G529-05	65×50	2 1/2 × 2	38	117	121	13	92	99
☆	G529-06	80×40	3 × 1 1/2	26	114	124	-2	86	105
●	G529-07	80×50	3 × 2	34	125	132	6	97	110
☆	G529-08	80×65	3 × 2 1/2	47	138	141	19	110	116
※●	G529-09	100×40	4 × 1 1/2	19	131	146	-14	98	127
●	G529-10	100×50	4 × 2	27	140	153	-6	107	131
●	G529-11	100×65	4 × 2 1/2	40	153	162	7	120	137
●	G529-12	100×80	4 × 3	49	163	169	16	130	141
※☆	G529-13	125×50	5 × 2	17	155	173	-19	119	151
☆	G529-14	125×65	5 × 2 1/2	30	168	182	-6	132	157
☆	G529-15	125×80	5 × 3	39	178	190	3	142	162
●	G529-16	125×100	5 × 4	58	198	204	22	162	171
※☆	G529-17	150×50	6 × 2	8	170	194	-31	131	172
☆	G529-18	150×80	6 × 3	30	193	210	-9	154	182
●	G529-19	150×100	6 × 4	49	213	224	10	174	191
☆	G529-20	150×125	6 × 5	70	234	240	31	195	204
※☆	G529-21	200×100	8 × 4	37	249	272	-11	201	239
※☆	G529-22	200×125	8 × 5	55	268	285	7	220	249
※☆	G529-23	200×150	8 × 6	70	285	296	22	237	257

注記1. 適用規格 : 日本金属継手協会 JPF MDJ 004に準拠。

2. 本体の表面処理は内外面共ナイロンコーティング (黒色) 300 μm以上とする。

3. 上記継手の付属品はTM-IIをご使用下さい。

4. ※印は当社のオリジナル製品です。

5					名称	ちゅう房排水用可とう継手本体 (RD継手)				
4						径違い45° Y (RD-Y)				
3					図番	G529	尺度	承認	確認	作成
2					作成	2018.04.02	Free	真田	西	野村
1	本 体	FC150	1	JIS G 5501	 <b>東亜高級継手バルブ製造株式会社</b>					
No	部 品 名	材 質	数 量	備 考						