



単位：mm

図面番号	呼 び		H	C	フタ用SUS 六角ボルト	廃 盤	
	A (mm)	B (in)				白品	コート品
※ B 2 4 - 0 4	8 0	3	1 4 8	5 7	M 8 × 2 0		■
※ B 2 4 - 0 5	1 0 0	4	1 8 4	7 3	M 8 × 2 0	■	■

注記 1. 規 格：日本金属継手協会 J P F D F 0 0 1規格品

2. ね じ：JIS B 0 2 0 3 管用テーパねじ

3. 溶融亜鉛めっき（白品）又は

エポキシ樹脂系粉体塗装：グレー色（コート品）

4. フタを本体に取付ける際はフタの向きとパッキン面に異物が無いことを確認して下さい。

5. 六角ボルトを片締めにならないよう均等に締付けて下さい。（締付けトルクは10N・m）

6. 必要に応じてフタ用SUS六角ボルトにグリース等の潤滑油を塗布して下さい。

7. ※印は当社のオリジナル製品です。

8. ■印は在庫が無くなり次第廃盤となります。

5					名称	ねじ込み式排水管継手（ドレンネジ）				
4	六角ボルト	SUS304	4			掃除口付ソケット（COS）白品				
3	パッキン	EPDM	1		図番	B24	尺度	承認	確認	作成
2	フタ	FCMB275-5	1	JIS G 5705	作成	2020.04.01	Free	真田	西	野村
1	本体	FCMB275-5	1	JIS G 5705	東亜高級継手バルブ製造株式会社					
No	部品名	材質	数量	備考						