



単位：mm

図面番号	継手の大きさの呼び		ねじ部						リセス	
			ねじの呼び	ねじの基準径 D	ねじ山数 (25.4mm につき) n	有効ねじ部の長さ (最小) l	リセスを含むねじ部の長さ		内径 (最小) A ₁	
							基準寸法 L	許容差		
B 80-01	32	1 1/4	R c 1 1/4	41.910	11	10	18	+2.5 -0.5	43	
B 80-02	40	1 1/2	R c 1 1/2	47.803	11	11	19		49	
B 80-03	50	2	R c 2	59.614	11	13	22		61	
B 80-04	65	2 1/2	R c 2 1/2	75.184	11	15	25		77	
B 80-05	80	3	R c 3	87.884	11	17	28	+3.5 -0.5	90	
B 80-06	100	4	R c 4	113.030	11	21	33		115	
B 80-07	125	5	R c 5	138.430	11	23	36		141	
B 80-08	150	6	R c 6	163.830	11	24	39		167	

単位：mm

図面番号	継手の大きさの呼び		内径		厚さ		バンド		リップ	
			基準寸法 A ₂	許容差	可鍛鉄製		可鍛鉄製		幅 m	数
					基準寸法 t	許容差	外径 F	幅 h		
B 80-01	32	1 1/4	36	±1.0	3.5	+規定 しない -0.7	53	8	5	2
B 80-02	40	1 1/2	42		3.5		60	9	5	2
B 80-03	50	2	53		4.0		73	11	5	2
B 80-04	65	2 1/2	68		4.5		91	12	6	2
B 80-05	80	3	81	±1.5	5.0	+規定 しない -1.0	105	13	7	2
B 80-06	100	4	105		6.0		133	16	8	4
B 80-07	125	5	131		6.5		161	18	8	4
B 80-08	150	6	155		7.5		189	20	8	4

5					名称	排水用ねじ込み式鋳鉄製管継手 (ドレンネジ)				
4						継手の端部				
3					図番	G80	尺度	承認	確認	作成
2					作成	2020.04.01	Free	真田	西	野村
1		FCMB275-5		JIS G 5705	東亜高級継手バルブ製造株式会社					
No	部品名	材質	数量	備考						