



単位 : mm

図面番号	呼 び		A	L 1	L 2
	A (mm)	B (in)			
G 0 1 - 0 1	3 2	1 ¼	4 4	2 6	2 6
G 0 1 - 0 2	4 0	1 ½	4 9	3 0	3 0
G 0 1 - 0 3	5 0	2	5 8	3 6	3 6
G 0 1 - 0 4	5 0 × 4 0	2 × 1 ½	5 8	3 6	3 9
G 0 1 - 0 5	6 5	2 ½	7 0	4 5	4 5
G 0 1 - 0 6	8 0	3	8 0	5 2	5 2
G 0 1 - 0 7	1 0 0	4	9 9	6 6	6 6
G 0 1 - 0 8	1 2 5	5	1 1 8	8 2	8 2
G 0 1 - 0 9	1 5 0	6	1 3 5	9 6	9 6
G 0 1 - 1 0	2 0 0	8	1 6 8	1 2 0	1 2 0
☆※ G 0 1 - 1 1	2 5 0	1 0	2 1 5	1 4 5	1 4 5

☆※

注記 1. 本体の表面処理はエポキシ樹脂系粉体塗装（グレー色）

2. ※印は当社のオリジナル製品です。

3. ☆印はTM-II継手のみです。

5					名称	排水鋼管用可とう継手本体				
4						90°エルボ (90°L)				
3					図番	G 0 1	尺度	承認	確認	作成
2					作成	2020.04.01	Free	真田	西	野村
1	本 体	FC150	1	JIS G 5501	東亜高級継手バルブ製造株式会社					
No	部 品 名	材 質	数 量	備 考						