

単位: mm

	网本来旦	呼	び		ı						
	図面番号	A (mm)	B(in)	A							
	G 1 2 - 0 1	3 2	1 1/4	3 3	1 5						
	G 1 2 - 0 2	4 0	1 1/2	3 6	1 7						
	G 1 2 - 0 3	5 0	2	4 2	2 0						
	G 1 2 - 0 4	6 5	2 1/2	5 0	2 5						
	G 1 2 - 0 5	8 0	3	5 6	2 8						
	G 1 2 - 0 6	1 0 0	4	6 8	3 5						
	G 1 2 - 0 7	1 2 5	5	7 9	4 3						
	G 1 2 - 0 8	1 5 0	6	8 9	5 0						
	G 1 2 - 0 9	2 0 0	8	106	5 8						
☆ ※	G 1 2 - 1 1	2 5 0	1 0	1 4 6	7 6						
'	注記 1. 本体の表面処理はエポキシ樹脂系粉体塗装(グレー色 2. ※印は当社のオリジナル製品です。										
	2 人印ナエル エ似チのカズナ										

3. ☆印はTM-II継手のみです。

5					排水鋼管用可とう継手本体 名称 カー・カー・カー・カー・カー・カー・カー・カー・カー・カー・カー・カー・カー・カ						
4					^{名林} 45°エルボ(45°L)						
3					図番	G12	尺度	承認	確認	作成	
2					作成	2020.04.01	Free	真田	西	野村	
1	本 体	FC150	1	JIS G 5501	○ 東亜高級継手バルブ製造株式会社						
Νο	部品名	材質	数量	備考	□ ♥ 果里同枞極ナハルノ 表担体式云社						