

単位: mm

		<b>一一一一一</b>				
	网本平口	呼	び	٨	L	
	図面番号	A ( m m )	B(in)	A		
$\blacktriangle$	G 3 0 - 0 1	3 2	1 1/4	6 0	2 4	
	G 3 0 - 0 2	4 0	1 1/2	6 5	2 7	
	G 3 0 - 0 3	5 0	2	7 5	3 1	
	G 3 0 - 0 4	6 5	2 1/2	8 5	3 5	
	G 3 0 - 0 5	8 0	3	9 0	3 4	
	G 3 0 - 0 6	100	4	1 0 5	3 9	
	G 3 0 - 0 7	1 2 5	5	1 1 5	4 3	
	G 3 0 - 0 8	1 5 0	6	1 2 5	4 7	
	G 3 0 - 0 9	2 0 0	8	1 4 5	4 9	
<b>☆</b> ※	G 3 0 - 1 0	2 5 0	1 0	200	6 0	

注記1. 本体の表面処理はエポキシ樹脂系粉体塗装(グレー色)

- 2. ▲印は一部にボルトが本体側から入らない箇所があります。
- 3. ※印は当社のオリジナル製品です。
- 4. ☆印はTM-II継手のみです。

5					名称	排水鋼管用可とう継手本体				
4					1 位 柳	ソケット (S)				
3					図番	G30	尺度	承認	確認	作成
2					作成	2020.04.01	Free	真田	西	野村
1	本 体	FC150	1	JIS G 5501	○ 東亜高級継手バルブ製造株式会社					
No	部品名	材 質	数量	備考	$\succeq$	<b>米里向</b>	·/ \// .	ノ表理		二十二