



単位：mm

図面番号	呼 び		A	L
	A (mm)	B (in)		
※ G 4 0 2 - 0 5	80	3	135	107
※ G 4 0 2 - 0 6	100	4	164	131
※ G 4 0 2 - 0 7	125	5	191	155

注記1. 適用規格：日本金属継手協会 J P F M D J 0 0 4に準拠

2. 表面処理：継手内面はPPS樹脂ライニング（黒色）
継手外面はエポキシ樹脂系粉体塗装（茶色）
六角穴付ボルトは三価クロメートめっき

3. 組立てによる製品の為、接続部を分解しないで下さい。

4. 上記継手にはKAフランジセットが付属しております。

5. ※印は当社のオリジナル製品です。

5	六角穴付きボルト	SCM435	3	JIS B 1176	名称	ちゅう房排水用可とう継手本体 (KA継手)				
4	アダプタ止水パッキン	EPDM	1			90°大曲リエルボ (KA-LL)				
3	樹脂部	PPS	2		図番	G402	尺度	承認	確認	作成
2	KA-LLAD	FCD450-10	1	JIS G 5502	作成	2020.04.01	Free	真田	西	野村
1	KA-45°L	FCD450-10	1	JIS G 5502	 東亜高級継手バルブ製造株式会社					
No	部品名	材質	数量	備考						