



単位：mm

図面番号	呼 び		A	B	C	L 1	L 2	L 3
	A (mm)	B (in)						
▲※ G 4 2 3 - 1 2	1 0 0 × 8 0	4 × 3	2 0 8	4	2 1 5	1 4 6	2 9	1 8 7

注記1. 適用規格：日本金属継手協会 J P F M D J 0 0 4 に準拠

2. 表面処理：継手内面はPPS樹脂ライニング（黒色）

継手外面はエポキシ樹脂系粉体塗装（茶色）

六角穴付ボルトは三価クロメートめっき

3. ▲印は枝側の一部にボルトが本体側から入らない箇所があります。

4. 組立てによる製品の為、接続部を分解しないで下さい。

5. 上記継手にはKAフランジセットが付属しております。

6. ※印は当社のオリジナル製品です。

5	六角穴付きボルト	SCM435	3	JIS B 1176	名称	ちゅう房排水用可とう継手本体 (KA継手)				
4	アダプタ止水パッキン	EPDM	1			径違い90°大曲りY (KA-TY)				
3	樹脂部	PPS	2		図番	G423	尺度	承認	確認	作成
2	KA-TYAD	FCD450-10	1	JIS G 5502	作成	2020.04.01	Free	真田	西	野村
1	KA-45°Y	FCD450-10	1	JIS G 5502	東亜高級継手バルブ製造株式会社					
No	部品名	材質	数量	備考						