



受注生産品

単位：mm

図面番号	呼 び		A	B	C	L 1	L 2	L 3	廃盤
	A (mm)	B (in)							
※ G 4 2 - 0 1	50×40	2×1 ¹ / ₂	257	48	68	235	26	49	
G 4 2 - 0 2	65×40	2 ¹ / ₂ ×1 ¹ / ₂	265	51	75	240	26	56	
G 4 2 - 0 3	65×50	2 ¹ / ₂ ×2	265	57	83	240	32	61	
G 4 2 - 0 4	65	2 ¹ / ₂	265	64	91	240	39	66	
G 4 2 - 0 5	80×40	3×1 ¹ / ₂	268	55	82	240	27	63	
G 4 2 - 0 6	80×50	3×2	268	60	89	240	32	67	
▲ G 4 2 - 0 7	80×65	3×2 ¹ / ₂	268	68	98	240	40	73	
G 4 2 - 0 8	100×40	4×1 ¹ / ₂	273	61	94	240	28	75	
G 4 2 - 0 9	100×50	4×2	273	66	101	240	33	79	
▲※ G 4 2 - 1 1	100×80	4×3	303	80	116	270	47	88	
G 4 2 - 1 2	125×40	5×1 ¹ / ₂	276	64	108	240	28	89	■
G 4 2 - 1 3	125×50	5×2	276	70	114	240	34	92	
▲ G 4 2 - 1 4	125×65	5×2 ¹ / ₂	276	78	123	240	42	98	■

- 注記 1. 本体の表面処理はエポキシ樹脂系粉体塗装（グレー色）
 2. ▲印は枝側の一部にボルトが本体側から入らない箇所があります。
 3. ※印は当社のオリジナル製品です。
 4. ■印は在庫が無くなり次第廃盤です。

5					名称	排水鋼管用可とう継手本体				
4						ロング90° Y (LST)				
3					図番	G42	尺度	承認	確認	作成
2					作成	2021.04.01	Free	真田	西	野村
1	本 体	FC150	1	JIS G 5501	東亜高級継手バルブ製造株式会社					
No	部 品 名	材 質	数 量	備 考						