



単位：mm

| 図面番号 | 呼 び | | A | L |
|---------------|--------|--------|-----|----|
| | A (mm) | B (in) | | |
| G 4 3 0 - 0 5 | 80 | 3 | 90 | 34 |
| G 4 3 0 - 0 6 | 100 | 4 | 105 | 39 |
| G 4 3 0 - 0 7 | 125 | 5 | 115 | 43 |

注記 1. 適用規格：日本金属継手協会 J P F M D J 0 0 4

2. 表面处理：継手内面は P P S 樹脂ライニング（黒色）
継手外面はエポキシ樹脂系粉体塗装（茶色）

3. 上記継手には K A フランジセットが付属しております。

| | | | | | | | | | | |
|----|-----|-----------|----|------------|--|-------------------------|------|----|----|----|
| 5 | | | | | 名称 | ちゅう房排水用可とう継手本体 (K A 継手) | | | | |
| 4 | | | | | | ソケット (K A - S) | | | | |
| 3 | | | | | 図番 | G 4 3 0 | 尺度 | 承認 | 確認 | 作成 |
| 2 | 樹脂部 | PPS | | | 作成 | 2020.04.01 | Free | 真田 | 西 | 野村 |
| 1 | 本体 | FCD450-10 | | JIS G 5502 |  東亜高級継手バルブ製造株式会社 | | | | | |
| No | 部品名 | 材質 | 数量 | 備考 | | | | | | |