



単位：mm

図面番号	呼 び		A	B	C
	A (mm)	B (in)			
G 6 4 - 0 1	32	1 1/4	4.5	10	14
G 6 4 - 0 2	40	1 1/2	4.5	10	14
G 6 4 - 0 3	50	2	5.0	12	16
G 6 4 - 0 4	65	2 1/2	5.0	13	17
G 6 4 - 0 5	80	3	5.5	14	19
G 6 4 - 0 6	100	4	5.5	15	21
G 6 4 - 0 7	125	5	6.0	18	22
G 6 4 - 0 8	150	6	6.0	18	23
G 6 4 - 0 9	200	8	8.0	20	26
※ G 6 4 - 1 0	250	10	10.0	23	35

注記 1. 本体の表面処理はエポキシ樹脂系粉体塗装（グレー色）

2. T字ボルト・ナットが付属致します。

（10インチは六角ボルトになります。）

3. ※印は当社のオリジナル製品です。

5					名称	排水鋼管用可とう継手本体				
4						CO栓（CO）				
3					図番	G64	尺度	承認	確認	作成
2	COパッキン	EPDM	1		作成	2020.04.01	Free	真田	西	野村
1	本体	FC150	1	JIS G 5501	東亜高級継手バルブ製造株式会社					
No	部品名	材質	数量	備考						