



単位：mm

図面番号	呼 び		D	L	A
	A (mm)	B (in)		継手間距離	短管長さ
G78-01	32	1 ¹ / ₄	42.7	65	101
G78-02	40	1 ¹ / ₂	48.6	65	103
G78-03	50	2	60.5	71	115
G78-04	65	2 ¹ / ₂	76.3	69	119
G78-05	BF65	BF2 ¹ / ₂	76.3	77	127
G78-06	80	3	89.1	77	133
G78-07	100	4	114.3	75	141
G78-08	125	5	139.8	99	171
G78-09	150	6	165.2	99	177
G78-10	200	8	216.3	115	211
☆ G78-11	250	10	267.4	139	279

注記1. ボルト先端隙間を5mmとして算出しています。

2. ☆印はTMパッキン（材質：EPDM）と六角ボルトになります。

5	六角ナット	SWCH10相当	—	JIS G 3507-1	名称	排水鋼管用可とう継手				
4	T字ボルト	SWCH	—	JIS G 3507-2		最小接続距離				
3	ロックリング	SUS430	2	JIS G 4305	図番	G78	尺度	承認	確認	作成
2	MDパッキン	SBR	2	JIS K 6380	作成	2020.04.01	Free	真田	西	野村
1	MDフランジ	FCD450-10	2	JIS G 5502	 東亜高級継手バルブ製造株式会社					
No	部品名	材質	数量	備考						