



単位：mm

図面番号	呼 び		D	L	A	使用ボルト長さ	本数
	A (mm)	B (in)		継手間距離	短管長さ		
G79-01	32	1 1/4	42.7	5	41	M8×40	2本
G79-02	40	1 1/2	48.6	5	43		2本
G79-03	50	2	60.5	5	50	M8×45	2本
※ G79-04	65	2 1/2	76.3	5	55	M8×50	3本
G79-05	BF65	BF 2 1/2	76.3	5	55	M10×50	2本
G79-06	80	3	89.1	5	61		3本
※ G79-07	100	4	114.3	7	73	M10×55	3本
G79-08	125	5	139.8	10	82	M12×65	3本
G79-09	150	6	165.2	11	89		3本
G79-10	200	8	216.3	11	107	M14×75	4本
G79-11	250	10	267.4	11	151	M16×90	6本

注記1. COパッキン2個とT字ボルトをご使用下さい。(250Aのみ六角ボルト)

2. ※印の65AはM8×50、100AはM10×55のボルト長さとなります。

5					名称	排水鋼管用可とう継手				
4						直結寸法				
3	六角ナット	SWCH10相当	—	JIS G 3507-1	図番	G79	尺度	承認	確認	作成
2	T字ボルト	SWCH	—	JIS G 3507-2	作成	2020.04.01	Free	真田	西	野村
1	COパッキン	EPDM	2		東亜高級継手バルブ製造株式会社					
No	部品名	材質	数量	備考						