



枝部詳細図

| | | |
|----|-----------|-----------|
| 12 | 廻り止めナット | SWCH |
| 11 | 六角ボルト | SUS304 |
| 10 | 防食シールパッキン | NBR |
| 9 | フランジ | FCD450-10 |
| 1 | 本体 | FCD450-10 |
| No | 名称 | 材質 |

| 呼び | ±2.5 | ±2.5 | C | D | E | F | G | H1 | H2 | ボルト | | |
|--------|------|------|------|------|------|-----|----|----|----|-----|-----|-----|
| | A | B | | | | | | | | M | N | |
| 50X40 | 110 | 140 | 64.0 | ±2.5 | 66 | 6 | 10 | 8 | 75 | 75 | M12 | 50 |
| 65X40 | 130 | 165 | 66.5 | | 83 | 8 | 25 | 8 | 75 | 75 | M16 | 65 |
| 65X50 | 130 | 165 | 74.5 | | 83 | 8 | 20 | 8 | 85 | 75 | M16 | 60 |
| 75X40 | 140 | 175 | 74.0 | | 93 | 9 | 20 | 8 | 75 | 75 | M16 | 65 |
| 75X50 | 140 | 175 | 77.0 | | 93 | 9 | 20 | 8 | 85 | 75 | M16 | 65 |
| 100X50 | 165 | 200 | 89.5 | | ±3.0 | 118 | 9 | 20 | 8 | 85 | 80 | M16 |

| 呼び | ±1.0 | ±1.0 -0.5 | ±1.0 | ±1.0 | ±2.5 -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | (参考) |
|--------|------|--------------|------|------|--------------|------|------|------|------|
| | d1 | d2 | d3 | d4 | L | t1 | t2 | t3 | J |
| 50X40 | 42 | 51.5 | 49 | 65 | 19 | 4 | 5 | 4.5 | 69 |
| 65X40 | 42 | 51.5 | 49 | 65 | 19 | 4 | 5 | 5.0 | 79 |
| 65X50 | 53 | 63.5 | 60 | 76 | 22 | 4 | 5 | 5.0 | 82 |
| 75X40 | 42 | 51.5 | 49 | 65 | 19 | 4 | 5 | 4.5 | 84 |
| 75X50 | 53 | 63.5 | 60 | 76 | 22 | 4 | 5 | 4.5 | 87 |
| 100X50 | 53 | 63.5 | 60 | 76 | 22 | 4 | 6 | 6.0 | 102 |

| | | | | |
|----|------------|-----------|----|------------|
| 8 | ボルト取付防止リング | NBR | 2 | Oリング |
| 7 | ばね座金 | SUS304 | 2 | JIS B 1251 |
| 6 | 六角ナット | SUS304 | 2 | JIS B 1181 |
| 5 | 六角ボルト | SUS304 | 2 | JIS B 1180 |
| 4 | ゴムパッキン下部 | NBR | 1 | |
| 3 | サドル取付ガスケット | NBR | 1 | |
| 2 | バンド | FCD450-10 | 1 | JIS G 5502 |
| 1 | サドル | FCD450-10 | 1 | JIS G 5502 |
| No | 部品名 | 材質 | 数量 | 備考 |

| | | | | |
|------------------------|-----------|----|----|----|
| 品名 排水銅管用可とうサドル (寸法一覧表) | | | | |
| 略号 | | 図番 | | |
| 作成 | H17.09.29 | 承認 | 確認 | 作成 |
| 尺度 | Free | | | |
| 単位 | mm | | | |

東亜高級継手バルブ製造株式会社